

**/// BRAVILOR
BONAMAT**



■ **Mondo**-serie

■ **Matic**-serie

■ **TH**-serie



Snelfilter

Heerlijke, verse filterkoffie



Wereldwijd de smaak van kwaliteit



*Zien
Ruiken
Proeven*



Verse filterkoffie, natuurlijk gezet met de snelfilterapparatuur van Bravilor Bonamat! De range bestaat uit diverse apparaten en biedt de mogelijkheid om op elke locatie, snel en eenvoudig heerlijke koffie te zetten. Hoogwaardig rvs in combinatie met zwarte accenten zorgt voor een eigentijdse uitstraling. De ledverlichte bediening, rvs filterpan en de verzonken warmhoudplaten maken de apparaten makkelijk in gebruik. Er is weinig tijd nodig voor bediening en onderhoud. Signalen geven aan wanneer de koffie klaar is en wanneer het apparaat ontkalkt moet worden.



◀ De ingietopening van de Mondo-serie en TH bevindt zich aan de voorkant van het apparaat. Handig en ergonomisch verantwoord!



■ Mondo-serie

Mondo 2



- Het apparaat is handmatig met water te vullen en zo overal plaatsbaar
- De waterindicatie geeft aan of het apparaat gevuld is
- Twee zelfregulerende warmhoudplaten voor behoud van optimale koffiekwaliteit

Mondo Twin



- Snel grote hoeveelheden koffie door het dubbele zetsysteem
- Het apparaat is handmatig met water te vullen en zo overal plaatsbaar
- De waterindicatie geeft aan of het apparaat gevuld is
- Vier zelfregulerende warmhoudplaten voor behoud van optimale koffiekwaliteit



◀ Onafhankelijk van de snelfilterapparatuur te plaatsen zelfregulerende warmhoudplaten. De HP is per plaat aan of uit te schakelen.



■ Matic-serie

Matic 2



- Dankzij aansluiting op de waterleiding wordt het apparaat automatisch gevuld met water
- Constante kwaliteit van de koffie door de nauwkeurige waterdosering
- Twee zelfregulerende warmhoudplaten voor behoud van optimale koffiekwaliteit

Matic Twin



- Snel grote hoeveelheden koffie door het dubbele zetsysteem
- Dankzij aansluiting op de waterleiding wordt het apparaat automatisch gevuld met water
- Constante kwaliteit van de koffie door de nauwkeurige waterdosering
- Vier zelfregulerende warmhoudplaten voor behoud van optimale koffiekwaliteit



■ TH-serie

TH



- Door de handmatige wateringiet is het apparaat overal te plaatsen
- De waterindicatie geeft aan of het apparaat gevuld is
- De koffie wordt rechtstreeks in een airpot of thermoscontainer gezet

THa



- Dankzij aansluiting op de waterleiding wordt het apparaat automatisch gevuld met water
- Constante kwaliteit van de koffie door de nauwkeurige waterdosering
- De koffie wordt rechtstreeks in de airpot of thermoscontainer gezet



◀ De airpot Furento of thermoscontainer Advanta houdt de kwaliteit van uw koffie lang optimaal.



◀ Flexibel te plaatsen Airpotstation. Biedt plaats aan twee airpotten, toebehoren en ingrediënten. Ideaal voor een functionele presentatie.

Opties Mondo, Matic & TH-serie

- Rvs filterpan voor het zetten van thee
- HP: zelfregulerende warmhoudplaten
- Console voor montage aan de wand (Mondo/Matic)
- Speciale scheepsuitvoeringen verkrijgbaar (Mondo/Matic)
- Koppenwarmer WHK verwarmt koppen of bekers
- Waterfilter voor optimale waterkwaliteit

Wij bevelen aan:

- Bravilor Bonamat filterpapier
- Renegite om te ontkalken
- Cleaner om te reinigen

Aanvullende opties TH-serie

- Airpot Furento of thermoscontainer Advanta
- Flexibel te plaatsen Airpotstation voor twee airpotten, toebehoren en ingrediënten
- Airpotlekbak: houdt de gebruiksplek schoon

	Mondo 2	Mondo Twin	Matic 2	Matic Twin
Buffervoorraad	2 kannen (24 koppen)	4 kannen (48 koppen)	2 kannen (24 koppen)	4 kannen (48 koppen)
Uurcapaciteit 230V	ca. 18 liter (144 koppen)	ca. 28 liter (224 koppen)	ca. 15 liter (120 koppen)	ca. 24 liter (192 koppen)
Uurcapaciteit 400V	-	ca. 36 liter (288 koppen)	-	ca. 30 liter (240 koppen)
Zettijd 230V	ca. 5 minuten / 1 kan	ca. 6 minuten / 2 kannen	ca. 6 minuten / 1 kan	ca. 7 minuten / 2 kannen
Zettijd 400V	-	ca. 5 minuten / 2 kannen	-	ca. 6 minuten / 2 kannen
Aansluitwaarde 230V~ 50/60Hz	2140W	3460W	2140W	3460W
Aansluitwaarde 400V~ 3N 50/60Hz	-	4280W	-	4280W
Afmeting (bx dxh)	195x406x446 mm	404x406x446 mm	195x406x446 mm	404x406x446 mm

1 kop = 0,125 liter, 1 kan = 1,7 liter

	TH	THa
Buffervoorraad	2,2 liter	2,2 liter
Uurcapaciteit	ca. 19 liter (152 koppen)	ca. 18 liter (144 koppen)
Zettijd	ca. 7 minuten / 2,2 liter	ca. 8 minuten / 2,2 liter
Aansluitwaarde 230V~ 50/60Hz	2310W	2310W
Afmeting (bx dxh)	235x406x545 mm	235x406x545 mm

1 liter = 8 koppen

Uw Bravilor Bonamat dealer

**BRAVILOR
BONAMAT**

www.bravilor.com