

NESCAFÉ Cali Espresso

Aansluitschema

Voor het realiseren van een goed werkende koffiemachine, is het essentieel om dit aansluitschema te hanteren zodat de machine en bijbehorende waterfilter op de juiste manier aangesloten wordt. Onze technische specialisten dragen zorg voor de installatie van de machine vanaf de wandcontactdoos en het wateraansluitpunt. Ook het waterfilter wordt bij installatie geplaatst. Echter voordat plaatsing van de machine zal aanvangen dient u zelf zorg te dragen voor de aanwezigheid van water- en elektriciteitsaansluitingen zoals beschreven staat in dit aansluitschema. De machine wordt geplaatst op een werkhoogte van ca. 80 - 90 cm.



ELEKTRA

- Wandcontactdoos met randaarde: WCD+RA 230 Volt. Maximaal 1.5 meter van de machine verwijderd.
- De lengte van het machine netsnoer is 1.5 meter.
- De wandcontactdoos moet altijd 20cm hoger gemonteerd worden dan het wateraansluitpunt. De wandcontactdoos mag dus niet onder het wateraansluitpunt geplaatst worden.
- De machine dient op een aparte elektra groep geplaatst te worden.

WATERAANSLUITING

- Wasmachinekraan met 3/4" aansluiting, maximaal 1.5 meter tot de machine.
- Voor de muurplaat dient altijd een terugslagklep gemonteerd te zijn.
- Een stopkraan dient voor de terugslagklep en de muurplaat gemonteerd te worden.
- Waterdruk minimaal 2 bar. en maximaal 8 bar.

OVERIG

- Er dient voldoende ruimte voor ventilatie en t.b.v. service beschikbaar te zijn rondom de machine. 3 tot 5 cm dient rondom vrij te zijn en de machine mag niet geblokkeerd in een nis staan.
- Aansluitingen moeten in geval van calamiteiten eenvoudig en door iedereen te bereiken zijn.

NESCAFÉ Cali Espresso

Technische gegevens

Afmetingen (hxbxd)	1830 x 700 x 790 mm
Boilercapaciteit	0,8 liter espresso boiler + 4,0 liter instant boiler
Watertemperatuur	Max 94°C
Gewicht	<ul style="list-style-type: none">• Machine 185 kg
Uurcapaciteit	<ul style="list-style-type: none">• Instant 120 kopjes
Inhoud canisters	<ul style="list-style-type: none">• Koffie 1500 g• Fresh Brew Thee 1600 g• Topping 2700g• Creamer 1240 g• Cacao 2200 g• Suiker 3400 g• Koffiebonen 3500 g
Inhoud droesbak	Afvalbak met 50 ltr. inhoud
Inhoud lekbak	10 Liter (emmer)
Uitgiftesnelheid per consumptie / 120 mL	<ul style="list-style-type: none">• Bonen koffie 40 sec.• Instant koffie 15 sec• Espresso 40 sec• Dubbele espresso 65sec.• Cappuccino 25 sec.• Café Latte 25 sec.• Fresh Brew Thee 30 sec.• Chocolademelk 19 sec.• Chocolade 18 sec.• Wiener Melange 30 sec.• Mocha 30 sec.• Heet water 14 sec.
Optioneel	
Elektriciteit	<ul style="list-style-type: none">• 230 Volt: 16 Amp. / 50/60 Hz / 2400 Watt
Wateraansluiting	Stopkraan, terugslagklep, wasmachinekraan 3/4". Waterdruk minimaal 2 bar. en maximaal 8 bar.
Beveiligingen	<ul style="list-style-type: none">• Tegen droogkoken• Tegen overlopen• Radio ontstoord