

NESCAFÉ Cali Instant

Dagelijks onderhoud


Spoelen mixers

1. Open de deur. Leeg de emmer (B).



2. Druk op 2 op het interne toetsenpaneel. De mixers worden een voor een gespoeld.

⚠ Let op! Er komt heet water uit de uitgifte. Dit kan brandwonden veroorzaken.



3. Leeg en reinig na het spoelen de afvalbak en emmer plaats deze terug. Zorg dat de niveaudetector en overloopleidingen goed in de emmer zijn aangebracht.



Lekbak en bekervanger reinigen

1. Open de deur.
2. Ontgrendel de lekbak door de klip (C) iets naar achteren te trekken. De lekbak zakt nu naar beneden.
3. Haal de lekbak uit de deur.



4. Verwijder de bekervanger (D) door deze recht naar achteren te trekken.



5. Reinig de lekbak en bekervanger met schoon heet water, **niet** in de vaatwasser.
6. Plaats de lekbak terug door deze schuin in de ruimte te schuiven en naar boven te duwen tot deze vastklikt.
7. Schuif de bekervanger terug in de deur tot deze in de klem (D) vergrendeld is. Doe de slang weer in de lekbak.
8. Plaats een beker in de houder onder de lekbak.





NESCAFÉ Cali Instant

Wekelijks onderhoud


Wekelijks onderhoud bestaat uit dagelijks onderhoud aangevuld met onderstaande werkzaamheden.

Mengkommen en afzuiging reinigen

1. Draai de uitgifte tuiten van de canisters naar boven en verwijder de canisters. Plaats deze **niet** op de vloer.
2. Verwijder de uitlooslangen van de mengkommen en dan de mengkommen door de groene hendel naar links te draaien (A) en het geheel recht naar achteren te trekken (B).
3. Verwijder de afdichting en mixerschoep.



4. Verwijder de afzuiging door deze recht naar achteren te trekken (C).



5. Reinig alle onderdelen grondig in schoon heet water en maak ze droog.
6. Plaats de afzuiging terug.
7. Druk de rubberen afdichting van de mixer over de schacht en zorg ervoor dat deze goed in de uitsparing van de base is gedrukt.
8. Draai de schacht zo dat de platte kant naar boven staat. Op de mixerschoep staat een markering die in lijn met de platte kant van de schacht moet zijn. Duw de mixerschoep nu op de schacht tot deze vastklikt (D).
9. Duw de mengkom over de afdichting terwijl de groene hendel naar links staat. Draai de hendel naar rechts als de mengkom goed over de afdichting is geschoven (E).
10. Activeer het spoelprogramma door op 2 te drukken van interne toetsenpaneel en controleer op lekkage is bij de mengkommen.

